

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU-IZOLBET-DP-0123**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
IZOLBET DP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
IZOLBET DP, masa asfaltowa
3. Zamierzone zastosowanie:
**Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych
Do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
adres zakładu produkcyjnego: zakład produkcyjny nr 5**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004** Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Nr AB 008,**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**, jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy asfaltowej	Masa barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23±2°C łatwo się rozprowadza na podłożu
Spływność masy z papy asfaltowej w temp. 60± 2°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Niedopuszczalne spływanie masy
Giętkość przy przeginianiu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa,	Od 31 do 40°C
Zawartość wody	Nie więcej niż 0,5 % (m/m)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji


Katarzyna Knap

Gostynin, 04.09.2023