

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr IZOLBET DP/HP/01-2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOLBET DP**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ROZPUSZCZALNIKOWA MASA BITUMICZNA DO KONSERWACJI DACHÓW**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych; do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz**  
Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**  
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” nr AB 008**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Splywność papy przyklejonej lepikiem w temp. 60±2°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	niedopuszczalne spływanie masy
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	od 31 do 40°C
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5 % (m/m)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Natalia Wypychowicz  
Administrator Systemów Jakości i Certyfikacji

Bielawy, 1.04.2026r.