

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WH/26/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WAPNO Hydratyzowane budowlane EN 459-1 80-S**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacja gruntu, mieszaniny asfaltowe, itp.)
3. Producent: **Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 459-1:2010**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Jednostka Notyfikowana nr 1434**
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość powietrza	≤ 12 %
CaO+MgO	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 7 %
SO ₃	≤ 2 %
Wapno czynne	≥ 65 %
Stołość objętości (metoda alternatywna)	≤ 20 mm
Wielkość ziaren Pozostałość na sicie 0,09 mm Pozostałość na sicie 0,2 mm	≤ 7 %masy ≤ 2 %masy
Wnikanie	> 10 mm i < 50 mm
Trwałość	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Katarzyna Knap, Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Bielawy, 16.01.2026r.