

WAPNO BIAŁE

KARTA TECZNICZNA

Wapno białe
hydratyzowane
budowlane.



Do wewnątrz
i na zewnątrz



Paro-
przepuszczalność



Drobno-
ziarnistość



Zapobiega
powstawaniu grzybów
i pleśni

WŁAŚCIWOŚCI

Wapno hydratyzowane ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) to wysokiej jakości materiał budowlany szeroko stosowany w pracach murarskich i tynkarskich. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku – zarówno na budowach, jak i przy drobnych remontach i modernizacjach wewnątrz w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. W zaprawach murarskich oraz tynkarskich używany jako składnik poprawiający elastyczność, przyczepność i urabialność. Ułatwia nakładanie i obróbkę. Nadaje zaprawom odpowiednią konsystencję, zmniejsza ryzyko pęknięć i poprawia trwałość powłok. Jako dodatek do zapraw pozwala dostosować ich konsystencję do preferencji wykonawcy, warunków pracy i potrzeb danego etapu robót.

ZALETY PRODUKTU

- poprawia urabialność i plastyczność zapraw,
- zwiększa odporność na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych,
- działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo,
- podnosi trwałość i jakość prac budowlanych,
- ekologiczny i naturalny skład – bez dodatków chemicznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy mieszać z piaskiem i cementem w odpowiednich proporcjach w zależności od przeznaczenia. Zaprawa z użyciem wapna hydratyzowanego może być aplikowana ręcznie lub maszynowo. Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WSKAZÓWKI

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55-65%. Wyrób należy stosować z powyższym opisem, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające wyrób przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

GWARANCJA

9 miesięcy

DODATKOWE ZASTOSOWANIA:

Do wapnowania – bielenia i biatutowania ścian w pomieszczeniach gospodarczych i gospodarskich (np. stajnie, obory, magazyny, piwnice, komórki). Stosowane w formie mleka wapiennego jako tradycyjna, naturalna powłoka ochronno-dezynfekująca. Bielenie wapnem poprawia higienę pomieszczeń, ogranicza rozwój drobnoustrojów, a także nadaje powierzchniom estetyczny, jasny wygląd. Do wapnowania pni drzew i krzewów. Tworzy ochronną warstwę zabezpieczającą korę przed pękaniem na skutek dużych wahań temperatury zimą i wczesną wiosną. Ogranicza rozwój porostów, mchu oraz szkodników zimujących w korze, działa dezynfekująco. Stosować w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną. Przed użyciem rozcieńczyć wodą do uzyskania jednolitej konsystencji. Do odkwaszania gleby w uprawach ogrodniczych, rolniczych i sadowniczych. Poprawia strukturę gleby, jej jakość i żyzność, zwiększa przyswajalność składników pokarmowych oraz wspomaga rozwój systemu korzeniowego roślin. Wspiera zdrowy wzrost roślin. Przed użyciem zaleca się zbadać Ph gleby. Stosować jesienią lub wczesną wiosną, równomiernie rozsiewając po powierzchni gleby, a następnie wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Dawkowanie zależne od rodzaju gleby i jej pH.