

STABILIZACJE I PODSYPKI

GRUNT TO TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI





STABILIZACJE

OPIS PRODUKTU

Stabilizacja betonowa poprawia nośność gruntów, ich odporność na obciążenia i działanie czynników atmosferycznych. Produkt po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia na podłoże drgań i obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.

KORZYŚCI



oszczędność czasu




ograniczenie kosztów
w stosunku do metody
alternatywnej, tj. stabilizacji
gruntów cementem

ZALETY



dobre parametry stabilizacji – dzięki dokładniejszemu dozowaniu surowców i maksymalnej homogenizacji składników w wytwórni betonu, uzyskuje się większą jednorodność i korzystniejsze właściwości w porównaniu z tradycyjnym sposobem stabilizowania gruntów cementem

ZASTOSOWANIE



**Nośne części
nawierzchni
drogowych**



**Place postojowe,
chodniki, ścieżki
rowerowe**



**Wyrównanie
i wzmocnienie podłoża
pod konstrukcję budynku**



PODSYPKI

OPIS PRODUKTU

Podsypka cementowo-piaskowa to materiał wyrównujący i wzmacniający, na którym układa się kostkę brukową, płyty chodnikowe, krawężniki, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów.

KORZYŚCI



oszczędność czasu i ograniczenie kosztów – podsypki produkowane w wytwórni betonu wykonywane są dużo szybciej niż podsypki tradycyjne, przygotowywane ręcznie na budowie

ZALETY



trwałość i odporność – wzmocnienie posadowienia elementów brukowych pozwala na przenoszenie przez nie większych obciążeń bez deformacji warstwy bruku

ZASTOSOWANIE



- jako **materiał wyrównująco-wzmacniający** pod nawierzchnie chodników, ścieżek oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów
- jako **warstwa utwardzająca** teren przy zastosowaniu betonów dekoracyjnych Artevia™

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu: Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05
www.holcim.pl

