

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R - HSR**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012
zgodnie z normą PN-B-19707: 2023-05

Średnia za miesiąc: **kwiecień**

2024 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197- 1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B- 19707:2023-05
--	--------------------	--------	--	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	19,0	≥ 10	
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	47,6	≥ 32,5 ≤ 52,5	
Początek czasu wiązania	min	249	≥ 75	
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,80	≤ 10	
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,56	≤ 3,5	
Zawartość chlorków	%	0,049	≤ 0,1	
Strata prażenia ^{a)}	%	-	-	
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	-	-	
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)	%	30,59	-	≥ 25

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	327	-	
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3579	-	

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości


Krzysztof Kotwica
.....
pieczęćka/podpis