

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA**

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

zgodnie z normą PN-B-19707:2023-05

Średnia za miesiąc: **Październik 2025**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2023-05
1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)				
Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	16,9	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach (średnia z poprzedniego miesiąca)	MPa	52,6	$\geq 42,5 \leq 62,5$	-
Początek czasu wiązania	min	227	≥ 60	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,8	≤ 10	-
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,34	$\leq 4,0$	-
Zawartość chlorków	%	0,055	$\leq 0,10$	-
Całkowita zawartość alkaliów wyrażona jako Na₂Oeq^{a)}	%	0,80	-	$\leq 1,1$
Strata prażenia^{b)}	%	2,66	$\leq 5,0$	-
Pozostałość nierozpuszczalna^{b)}	%	0,94	$\leq 5,0$	-
Ciepło hydratacji po 41h (wynik z poprzedniego miesiąca)	J/g	230	-	≤ 270
2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
Koniec czasu wiązania	min	279	-	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4405	-	-

^{a)} tylko dla cementów niskoalkalicznych "NA"

^{b)} tylko dla CEM I i CEM III

^{c)} tylko dla cementów powiększonego użytku o niskim cieple hydratacji "LH"

Kierownik Jakości


Krzysztof Kotwica

pieczęć/podpis