

WYMAGANIA BHP I OŚ DLA WYKONAWCÓW HOLCIM POLSKA SA **I WSZYSTKICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH**

§1

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym dokumencie obowiązują na terenie będącym własnością Zamawiającego, na terenie zarządzanym przez Zamawiającego, jak również na terenie należącym do klientów Zamawiającego.
2. Zamawiającym jest Holcim Polska SA lub spółka(i) zależna(e), która(e) jest(sa) wskazana(e) w Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług dostępnych na www.holcim.pl/zakupy.
3. Podstawowym wymaganiem zamawiającego **jest przestrzeganie przez wykonawców, podwykonawców oraz ich pracowników przepisów i zasad BHP i OŚ zapisanych w polskim prawie oraz standardach korporacyjnych.**
4. Przez pracowników Wykonawcy rozumie się: samego Wykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; wszelkie osoby wykonujące z ramienia Wykonawcy pracę będące przedmiotem Umowy/Zamówienia, bez względu na treść łączącego te osoby stosunku prawnego z Wykonawcą, co obejmuje także podwykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; pracowników podwykonawców oraz wszelkie inne osoby/podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje zamówienie.
5. Pracownicy Wykonawcy będą chronić mienie przed uszkodzeniem, środowisko przed zanieczyszczeniem i ludzi przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, które mogłyby być skutkiem wykonywania prac.
6. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy będą stosowali się **bezwzględnie do następujących zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy na terenie Zamawiającego.**

Zasada 1

Zgłaszaj niezwłocznie wszystkie zdarzenia, nie później niż w ciągu 24 godzin.

Zasada 2

Stosuj obowiązkowe i inne wymagane do wykonywanych zadań środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

Zasada 3

Uzyskaj i przestrzegaj pozwoleń na pracę na wysokości, prace pożarowo niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamkniętych, transport pionowy izolację energii oraz innych pozwoleń wymaganych w zakładzie. Zawsze blokuj, oznaczaj i testuj (LOTOTO).

Zasada 4

Zachowaj zgodność z zapisami posiadanych zezwoleń środowiskowych i operacyjnych.

Zasada 5

Nie pomijaj, ani nie wyłączaj urządzeń zabezpieczających lub krytycznych zabezpieczeń.

Zasada 6

Nie pracuj bez osłon maszyny, nie stój, ani nie przechodź pod zawieszonymi ładunkami lub w strefach zagrożonych/wyłączonych.

Zasada 7

Nie jedź bez pasów bezpieczeństwa, nie korzystaj z telefonu komórkowego, nie przekraczaj ograniczeń prędkości, ani godzin jazdy.

Zasada 8

Nie pracuj, ani nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

§2

MINIMALNE ZABEZPIECZENIA PRZED WYPADKAMI JAKIE OBOWIĄZKOWO NALEŻY STOSOWAĆ PODCZAS PRACY NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Podwykonawcy i ich pracownicy będą **bezwzględnie stosować minimalne zabezpieczenia podczas wykonywania prac** na terenie Zamawiającego, odpowiednie do rodzaju wykonywanej i zagrożeń przy niej występujących.
2. Minimalne zabezpieczenia przed wypadkami obowiązujące u Zamawiającego zostały zdefiniowane i dotyczą poniższych rodzajów prac i zagrożeń:

1.	Zabezpieczenia przed Kontaktem z niebezpiecznymi energiami/ ruchomymi elementami maszyny
2.	Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
3.	Zabezpieczenia przed zasypaniem/ pochłonięciem przez materiał
4.	Zabezpieczenie przed wypadkami z udziałem sprzętu mobilnego
5.	Zabezpieczenie przed zawaleniem się konstrukcji (w tym konstrukcji tymczasowych)
6.	Zabezpieczenia przed pożarami
7.	Zabezpieczenia przed eksplozjami
8.	Zabezpieczenia przed poparzeniem gorącym materiałem (dotyczy cementowni)
9.	Zabezpieczenia przed zagrożeniami dla układu oddechowego
10.	Zabezpieczenia przed śmiertelnym wypadkiem drogowym (dotyczy transportu)
11.	Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska
12.	Zabezpieczenie odpowiedniej reakcji w sytuacjach awaryjnych
13.	Wymagania Ochrony Środowiska Zamawiającego wobec wykonawców

3. Dokumenty definiujące minimalne zabezpieczenia podczas wykonywania prac w powyższych obszarach jest dostępna dla Państwa na stronie internetowej Holcim Polska SA pod adresem: [Strefa dla naszych dostawców i podwykonawców | Holcim](https://www.holcim.pl/strefa-dostawcy-i-podwykonawcy) [<https://www.holcim.pl/strefa-dostawcy-i-podwykonawcy>]
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami bezpieczeństwa zapisanymi w przepisach polskiego prawa a wymaganiami zapisanymi w przepisach Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy zastosują się do wymagań bardziej restrykcyjnych.

§3

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE BIOZ I OŚ DLA WYKONAWCÓW

§3.1 IZOLACJA ENERGII

1. Każdy pracownik musi zostać wyposażony w minimum 3 kłódki oraz przywieszki imienne. Kłódki muszą być:
 - a. trwałe – muszą być w stanie wytrzymać warunki, na jakie będą narażone,
 - b. solidne – muszą być wystarczająco solidne, aby uniemożliwić ich usunięcie bez użycia nadmiernej siły,
 - c. niepowtarzalne – nie mogą do nich istnieć skopiowane klucze ani klucze uniwersalne.
2. Przy wykonywaniu prac w strefach wybuchowych wymagane są kłódki spełniające wymagania ATEX.
3. Przywieszka imienna musi zostać wykonana z materiałów, których stan nie ulegnie pogorszeniu w normalnych warunkach i określać:
 - a. nazwę działu/firmy wykonawczej,
 - b. imię i nazwisko właściciela kłódki,
 - c. numer telefonu do właściciela lub jego przełożonego.

§3.2 Wymagania - praca na wysokości/przestrzenie zamknięte

1. **Środki ochrony indywidualnej do prac na wysokości** - środki noszone, używane lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami wraz z wszelkimi akcesoriami i dodatkami do tego przeznaczonymi powinny mieć aktualny przegląd przez osobę która ma uprawnienia do przeglądu sprzętu do pracy na wysokości.
2. Szelki bezpieczeństwa muszą być odebrane / przejrane przez koordynatora firmy i oznaczone etykietą z zaznaczonym terminem ważności przeglądu.
3. Szelki muszą zostać wyposażone w akcesoryjne taśmy lub pętle dla podparcia stóp po upadku.
4. Zestaw łącząco - amortyzujący musi być wyposażony w dwa haki.
5. Wszystkie elementy łączące wyłącznie typu samozamykającego i samozabezpieczającego o wytrzymałości zapadki równej co najmniej 16 kN w pozycji zamkniętej.
6. **Ruchome podesty robocze** należy przeglądać i konserwować zgodnie z częstotliwością określoną w przepisach o dozorcze technicznym, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
7. **Konstrukcja i wykonanie rusztowań** musi odpowiadać właściwym międzynarodowym normom, zaś ich montaż wolno powierzać osobom kompetentnym.
8. Podesty na rusztowaniach należy zabezpieczyć poręczami i bortnicami. Górna poręcz musi znajdować się 110 cm nad powierzchnią podestu. Minimalna wysokość bortnicy to 15 cm.
9. Należy protokołować na piśmie wyniki przeglądów technicznych oraz niezbędne środki naprawy i poprawy stanu technicznego rusztowania.
10. Rusztowania wymagają przeglądu technicznego (którego wyniki należy protokołować) przed pierwszym użyciem, po każdej zmianie ich konstrukcji oraz zawsze po zdarzeniu, którego skutki mogły wpłynąć na nośność lub stateczność rusztowania (np. silnym wietrze, silnych opadach, kolizji z maszynami samobieżnymi lub przeciążeniem).
11. Rusztowanie poddaje się co tydzień formalnym, dokładnym i systematycznym oględzinom.
12. **Konstrukcja i wykonanie drabin** musi odpowiadać właściwym międzynarodowym normom.
13. Drabiny służą wyłącznie do prac lekkich i krótkich (tj. nie ograniczających zastosowania 3 punktów podparcia i nie przekraczających 30 minut).
14. Zabrania się przerabiania drabin.
15. Drabiny wymagają kontroli stanu technicznego i przeglądów technicznych (badań) przynajmniej co 6 miesięcy.

16. Do pracy na urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu wolno używać wyłącznie drabin drewnianych lub z włókna szklanego.
17. **Miernik gazu** - każda firma wykonująca prace w przestrzeni zamkniętej musi być wyposażona w atestowany i kalibrowany miernik gazu (zakres: minimum O₂) w przypadku innych zagrożeń H₂S, Ex, HF/HCL - jeżeli występuje takie zagrożenie.
18. Osoba Asekurująca nosi kamizelkę odblaskową z wyróżniającym się napisem „Osoba asekurująca”. Poziom ochrony w zależności od miejsca i typu wykonywanych prac.
19. Przy pracach w przestrzeni zamkniętej przy użyciu elektronarzędzi muszą być one podłączone do transformatora separacyjnego który jest na zewnątrz przestrzeni lub podłączone do rozdzielni z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, sprawdzanym co zmianę.
20. Wewnątrz przestrzeni zamkniętej używane jest oświetlenie o napięciu bezpiecznym - max 24V.

§3.3 Wymagania - sprzęt mobilny

1. Kierowcy, operatorzy muszą posiadać stosowne uprawnienia.
2. Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych; przodem do wyjazdu.
3. Minimalne wyposażenie pojazdu:
 - a. Gaśnica proszkowa minimum 2kg.
 - b. Apteczka minimum DIN 13157.
 - c. Trójkąt ostrzegawczy.
 - d. Klipy do kół (minimum 2 szt.).
 - e. Lustro martwej strefy dla pojazdów powyżej 3,5t lub systemy monitorujące otoczenie obejmujące kamery i czujniki.
 - f. Klakson.
 - g. Ostrzegawcza sygnalizacja dźwiękowa, włączającą się na biegu wstecznym (tzw. sygnał cofania).
 - h. Na terenie zakładu górniczego i strefie pracy ciężkiego sprzętu mobilnego obligatoryjne jest dodatkowe wyposażenie w postaci światła stroboskopowego (tzw. kogut), chorągiewka typu „bat” pasy odblaskowe o szerokości min. 50 mm, zamontowane z przodu, tyłu i obu bokach.
 - i. inne wyposażenie zgodne z wymaganiami prawa krajowego i ADR w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych.
4. Przestrzeganie obowiązujących prędkości na terenie zakładu.
5. Wprowadzając na teren Cementowni ciężki sprzęt konieczne jest złożenie oświadczenia o aktualności badań technicznych i dopuszczeń do użytkowania oraz uprawnień operatorskich
6. Nie wolno pozostawiać sprzętu mobilnego bez nadzoru przed ich bezpiecznym zaparkowaniem i wyjęciem kluczyków ze stacyjki.
7. Należy zaciągnąć hamulec postojowy przed opuszczeniem maszyny.
8. W razie postoju na nierównym lub nachylonym podłożu lub w miejscu gdzie informuje o tym znak, należy zabezpieczyć pojazd / maszynę przed stoczeniem się za pomocą klinów lub podobnych urządzeń
9. Kluczyki do sprzętu mobilnego należy przechowywać pod nadzorem i bez możliwości użycia ich przez osoby nieupoważnione.
10. Jeżeli sprzęt mobilny trzeba pozostawić na postoju z włączonym silnikiem, by napędzał osprzęt i wyposażenie, to operator musi podłożyć klipy pod koła oraz przebywać stale w jego pobliżu i mieć maszynę w polu widzenia.
11. Przegląd maszyny przed rozpoczęciem pracy tzw. OC (obsługa codzienna) należy wykonać przed każdą zmianą roboczą, zaś jego realizację i wyniki należy ewidencjonować np. w raporcie dziennym. Należy prowadzić listy kontrolne przeglądów, w których szczegółowo określa się zakres i przedmiot przeglądu oraz prób działania.
12. Konieczność przestrzegania regulaminu wewnątrzzakładowego ruchu kołowego.

§3.4 Wymagania - Środki Ochrony Indywidualnej

1. **Obligatoryjne stosowanie oraz minimalne wymagania dotyczące ŚOI** – Z wyjątkiem miejsc objętych innymi zaleceniami (np. biura, zielone strefy) we wszystkich miejscach na terenie zakładów Holcim w Polsce każdy pracownik, wykonawca, gość zobowiązany jest do użytkowania następujących środków ochrony indywidualnej:
 - a) hełm ochronny - PN 397
 - b) min. 3 punktowy pasek podbródkowy, montowany do hełmu
 - c) okulary ochronne z boczną osłoną lub gogle PN EN 166 1WF
 - d) odzież o wysokiej widoczności kat. II PN EN 2034
 - e) obuwie z podnoskami zapobiegającymi zgnieceniu palców oraz podeszwą antyprzebiciową lub inne zatwierdzone odporne na uderzenia obuwie bezpieczne powyżej kostki spełniające normę S3.
2. **Ochrona oczu** – Okulary lub gogle ochronne z boczną osłoną, przeznaczone do zabezpieczenia narządu wzroku spełniające wymagania normy EN 166. 1WF
3. **Ochrona słuchu** – Wkładki przeciwhałasowe, nauszники przeciwhałasowe, nauszники przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego spełniające wymagania normy EN 352.
4. **Ochrona dróg oddechowych** – Maski, półmaski i inny sprzęt ochrony dróg oddechowych spełniający wymagania normy EN 133 min FFP2. W obszarach paliw alternatywnych wymagane są maski z wkładem węglowym
5. **Ochrona głowy** – Kaski, hełmy ochronne przeznaczone do ochrony głowy pracownika spełniające wymagania normy PN-EN 397:2012. Dopuszczalne jest noszenie czapki pod kaskiem. Obowiązkowo należy również stosować minimum 3 punktowy pasek podbródkowy, który musi być zapięty niezależnie od wysokości i miejsca prowadzenia prac.
6. **Obuwie ochronne** – Trzewiki ochronne powyżej kostki z podeszwą anty przebiciową, noskami zapobiegającymi zgnieceniu palców, odporne na działanie oleju, benzyny i innych rozpuszczalników organicznych. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345 w kategorii S3 wymienionej normy.
7. **Prace spawalnicze, gorące** - Maski spawalnicze dostawna bądź rekomendowana przyłbica zintegrowana z hełmem ochronnym. Przy cięciu palnikiem okulary ochronne z filtrem na podczerwień. Stosowanie odpowiednich ŚOI obowiązujących przy określonych rodzajach prac oraz w danym obszarze.
8. **Prace wyburzeniowe lub torkretowanie** - Minimalna wymagana ochrona oczu to gogle ochronne z normą EN166 minimum 4 BT.
9. Dodatkowe środki ochrony indywidualnej w zależności od miejsca i typu wykonywanych prac zgodnie z oceną ryzyka, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót i innych odrębnych przepisach.

§3.5 Wymagania - Prace pożarowo-niebezpieczne

1. Wymagania ppoż zgodnie z obowiązującymi instrukcjami prac (w miejscach występowania stałego systemu gaszenia urządzeń i instalacji oraz w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej należy przed rozpoczęciem prac postępować zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z inspektorem odpowiedzialnym za obszar).
2. Wymagania prac zgodnie z instrukcją prac ppoż oraz pozwoleniem na wykonywanie prac ppoż.
3. Zabezpieczenie prac odpowiednimi środkami gaśniczymi - gaśnica z odpowiednim środkiem gaśniczym min.6 kg, koc gaśniczy, metalowy pojemnik na zużyte elektrody.
4. Zabezpieczenie za pomocą niepalnego wyścielenia kratki pomostowych, przed spadającymi iskrami/ el. gorącego metalu. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej.

§3.6 Prace w wykopach

1. Zabezpieczenie wykopów przy pomocy stałych barier w odległości co najmniej 1m od krawędzi.
2. W wykopach wąskoprzestrzennych (o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m) zastosowanie deskowania lub innej technicznej formy zabezpieczenia ścian.
3. W wykopach szerokoprzestrzennych (o szerokości dna większej niż 1,5 m) stosowanie bezpiecznego nachylenia skarp. z uwzględnieniem klina odłamu
4. W przypadku wykopu pow. 1 m należy wyposażyć w bezpieczne zejścia za pomocą schodni. Odległość między zejściami nie większa niż 20m.

§3.7 Prace związane z transportem pionowym

1. Konserwacja całego sprzętu do pracy podnoszenia i zabezpieczenia ładunku powinna obejmować:
 - a. Rejestr wszystkich urządzeń do pracy podnoszenia i zabezpieczenia ładunku,
 - b. Książka konserwacji - dla urządzeń podlegających pod dozór pełny UDT.
2. Należy przeprowadzić kontrolę wszystkich urządzeń dźwigowych i stojaków podporowych.
3. Stojaki wspierające należy sprawdzać co 6 miesięcy,
4. Akcesoria do podnoszenia muszą być sprawdzane i oznaczone następną datą kontroli w odstępach co 6 miesięcy.
5. Urządzenia do podnoszenia należy sprawdzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
6. Zapis wszystkich przeprowadzonych kontroli. Jeżeli sprzęt do podnoszenia lub stojak nie są zgodne, należy je wycofać z eksploatacji / obsługi,
7. W przypadku stwierdzenia wady, w tym nadmiernego zużycia, należy wycofać z eksploatacji i usunąć z terenu zakładu.
8. Urządzenia podnoszące muszą zostać wycofane z eksploatacji, a rejestr prac podnoszenia i zabezpieczenia ładunku odpowiednio zmieniony, jeśli jest: uszkodzony; niepoprawnie oznakowany; lub jest poza określoną datą kontroli .
9. Przed rozpoczęciem prac - określenie max. ciężaru podnoszonego el. z uwzględnieniem max. wysięgu.
10. Opracowanie schematu posadowienia dźwigu/z uwzględnieniem zasięgu pracy (Opracowanie Instrukcji podnoszenia ładunku) - zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (np. praca na dwa dźwigi/praca w kolizji;/ podnoszenie ładunku o nieustalonym/zmiennym środku ciężkości; podnoszenie ładunku bez zapewnienia widoczności ładunku przez operatora).
11. Przed rozpoczęciem instalacji żurawia (również mobilnego) należy zweryfikować nośność gruntu biorąc pod uwagę również istnienie infrastruktury podziemnej (np. tunele kablowe).
12. Obsługa suwnic/wciągników tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
13. Kategorycznie zabrania się przebywania pod przenoszonym/podnoszonym ładunkiem.

Zawiesia budowlane oraz przeglądy okresowe

1. Posiadają aktualne badania techniczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami,
2. Badania prowadzone są:
 - a. co 12 miesięcy – zawiesia linowe i łańcuchowe,
 - b. co 12 miesięcy – zawiesia pasowe,
 - c. co 6 miesięcy – szekle.
3. Uchwyty, trawersy itp. przechodzą badania z częstotliwością określoną przez producenta, zależną od warunków pracy, intensywności eksploatacji, a mianowicie: raz na 12 miesięcy – w przypadku eksploatacji: doraźnej, bez zbytniego obciążania, bez obciążeń dynamicznych, nie przekraczającej jednej zmiany roboczej na dzień, raz na 6 miesięcy – przy eksploatacji: w trudnych warunkach, ze średnim obciążeniem, przez dwie zmiany w ciągu dnia, raz na 3 miesiące – przy eksploatacji: w trudnych warunkach, z dużym obciążeniem, w narażeniu na obciążenia dynamiczne lub wykorzystywane przez trzy zmiany robocze dziennie, np. uchwyty transportowe szalunków, określenie intensywności i warunków pracy należy do użytkownika,

4. Potwierdzeniem przeprowadzenia badania i dopuszczenia zawiesia do eksploatacji jest protokół oraz dodatkowe oznakowanie terminu przeprowadzonego badania bezpośrednio na zawiesiu – w formie tabliczki, wszywki.
5. Wygrodzenie strefy pracy dźwigu (biorąc pod uwagę maksymalny zasięg wykonywanej pracy)

§3.8 Narzędzia

W zależności od rodzaju kategorii, do której przynależą elektronarzędzia uzależnia się częstotliwość wymaganych badań oraz ich zakres.

1. Elektronarzędzia posiadają aktualne badania okresowe które należy wykonywać nie rzadziej niż:
 - a. co 6 miesięcy dla elektronarzędzi I kategorii użytkowania,
 - b. co 4 miesiące dla elektronarzędzi II kategorii użytkowania,
 - c. co 2 miesiące dla elektronarzędzi III kategorii użytkowania lub
 - d. po każdym zdarzeniu lub wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi, np.: upadek narzędzia, zawilgocenie itp.
 - e. badania te należy również przeprowadzać dla magazynowanych elektronarzędzi, np. magazynowanych w wypożyczalni narzędzi.
2. Elektronarzędzia używane są zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi producenta/DTR.

§3.9 Zabezpieczenie prac szczególnie niebezpiecznych

1. Zapoznaj się z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujących na danej lokalizacji.
2. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod określonym rygiorem, do którego należy:
 - a. nadzór bezpośredni (wyznaczona osoba kierująca pracownikami, a na terenie Zakładów Górniczych osoba Dozoru Ruchu ZG),
 - b. pisemne pozwolenie na pracę z imiennym podziałem prac,
 - c. instruktaż pracowników o bezpiecznym sposobie wykonania pracy,
 - d. dodatkowe środki zabezpieczające zgodne z IBWR i oceną ryzyka,
 - e. gotowość do reagowania na sytuacje awaryjne.

§3.10 Wygrodzenie stref niebezpiecznych

3. Dla prac niebezpiecznych należy wyznaczyć strefę występowania zagrożenia oraz ograniczyć ilość przebywających w niej osób do niezbędnego minimum.
4. Strefa niebezpieczna nie może znajdować się w kolizji z ciągami komunikacyjnymi, w szczególności z "zieloną drogą". W tym przypadku należy, w konsultacji z osobą koordynującą pracę, wyznaczyć drogę alternatywną. Powstałą w ten sposób drogę należy wygrodzić i oznakować.
5. Do wygrodzenia stref niebezpiecznych związanych z pracą na wysokości lub transportem pionowym należy stosować tylko wygrodzenia z użyciem trwałych materiałów wygrodzeniowych (np. wygrodzenie budowlane).
6. Do wyznaczenia stref niebezpiecznych innych niż wymienione w poprzednim podpunkcie można stosować łańcuszki plastikowe, łańcuszki metalowe lub taśmy ostrzegawcze materiałowe (parciane) w widocznych kolorach (czerwono-biały lub żółto-czarny). Zabrania się stosowania taśm plastikowych.
7. Każda strefa musi zostać ponadto oznakowana znakami bezpieczeństwa informującymi o zagrożeniu występującym w strefie oraz danymi kontaktowymi osoby nadzorującej pracę w strefie.

§3.11 Część socjalna

1. Przy pracach brudzących należy zapewnić oddzielnie miejsce do przechowywania odzieży własnej lub pracownicy będą przyjeżdżać już przebrani w odzież roboczą.
2. Pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków musi być oddzielone od części magazynowej i warsztatowej
3. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach socjalnych i miejscach do tego nieprzeznaczonych.
4. Kontenery socjalne przed użytkowaniem podlegają odbiorowi elektrycznemu:
- badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie potwierdzone protokołem
5. Kontenery powinny być opisane nazwą firmy.
6. O ile umowa nie stanowi inaczej, wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstających podczas wykonywania prac zleconych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych do koszy na segregowane odpady komunalne.

§4

WSPARCIE DLA WYKONAWCY W SPEŁNIENIU WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I OŚ

1. Zamawiający, po wybraniu oferty, ustanawia po swojej stronie dla współpracy z Wykonawcą:
 - a. **Lokalnego Koordynatora Wykonawcy Holcim (opiekuna wykonawcy)**, który będzie odpowiadał za:
 - wskazanie potencjalnemu wykonawcy wymagań bezpieczeństwa związanych z zamawianą usługą
 - wsparcie wykonawcy w ocenie ryzyka dla zadań realizowanych w ramach świadczonej usługi oraz sprawdzenie zapoznania z oceną ryzyka dla zadania wszystkich pracowników wykonawcy i jego podwykonawców
 - ustalenie z osobami szkolącymi sposobu, miejsca i terminu szkolenia pracowników wykonawcy
 - wsparcie wykonawcy w uzyskaniu wymaganych u zamawiającego pisemnych pozwoleń dla prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych w ramach świadczonej usługi
 - wskazanie koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników Wykonawców zatrudnionych w tym samym miejscu / obszarze / lokalizacji, zgodnie z Art. 208. § 1. p 2. Kodeksu Pracy
 - ustalenie terminu audytu bezpieczeństwa u wykonawcy i wpisanie jego rezultatu do bazy iContractor
 - przekazanie przedstawicielowi wykonawcy komunikatów i alertów bezpieczeństwa Holcim Polska SA
 - dokonanie oceny okresowej/ końcowej bezpieczeństwa współpracy dla wykonawcy i wpisanie jej rezultatu do bazy iContractor
 - ustalenie z osobami szkolącymi miejsca i terminu szkolenia pracowników wykonawcy;
 - sprawdzenie potwierdzenia szkolenia pracownika wykonawcy w bazie iContractor
 - kontrolę bezpieczeństwa pracy pracowników wykonawcy przy realizacji usługi na terenie Zamawiającego i wpisanie, odpowiednio do wyników kontroli, pochwał i przewinień pracowników wykonawcy w bazie iContractor

- udzielanie wskazówek i porad pracownikom wykonawcy odnośnie realizacji postanowień standardów bezpieczeństwa i OŚ Zamawiającego
- Wsparcie dla koordynatorów wykonawcy Zamawiającego w przeprowadzeniu zaplanowanych audytów wykonawcy
- Koordynator Wykonawcy ma prawo delegować inną osobę do wykonania określonego zakresu obowiązków w sytuacji, gdy Koordynator nie będzie obecny na lokalizacji

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że:
 - a. zapoznał się z wymaganiami BHP i OŚ Zamawiającego związanymi z wykonywaną usługą przed złożeniem oferty
 - b. posiada odpowiednie środki materialne i techniczne oraz nadzór zapewniający bezpieczeństwo jego pracownikom i podwykonawcom, a także, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego i jest gotowy do ich spełnienia.
2. Wykonawca lub wskazany w podpisanej umowie reprezentant wykonawcy zobowiązuje się do:
 - a. wyznaczenia swojego **Przedstawiciela do współpracy z lokalną jednostką Zamawiającego**, w przypadku braku jego wyznaczenia w Umowie,
 - b. dostarczenia, wypełnienia niezbędnych dokumentów i kwestionariuszy przekazanych przez Koordynatora Wykonawcy Zamawiającego
 - c. zarejestrowania wszystkich swoich pracowników (w tym pracowników Podwykonawców) na platformie iContractor udostępnionej mu przez Holcim Polska SA. Zarejestrowanie musi nastąpić przed szkoleniem pracowników wykonawcy i przystąpieniem do realizacji usługi na terenie Zamawiającego
3. Przed wejściem na teren Zamawiającego lub teren należącym do klientów zamawiającego wykonawca i jego przedstawiciele są zobowiązani:
 - a. do przekazania swoim pracownikom i podwykonawcom postanowień zapisanych w Wymaganiach Bezpieczeństwa i OŚ Zamawiającego i pozyskanie oświadczeń o zobowiązaniu się do stosowania zawartych w nich zasad,
 - b. zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, uwzględniającą warunki przebywania i wykonywania pracy w danym miejscu a jeżeli takiej nie ma, wykonać ocenę ryzyka specyficzną dla swoich zadań w danym miejscu.
4. Wykonawca, jego pracownicy i podwykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego i na terenie należącym do klientów zamawiającego zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczególności:
 - a. ważne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
 - b. aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu wymagane przepisami z zakresu BHP (szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe oraz okresowe),
 - c. potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem, wymagane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności do wykonania zleconych prac.

Posiadanie wymaganych dokumentów i dat ich ważności, Wykonawca lub wskazany w umowie przedstawiciel wykonawcy, potwierdza przy rejestracji swoich pracowników na platformie iContractor udostępnionej mu przez Holcim Polska SA.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. zorganizowania nadzoru nad bezpieczeństwem w celu zapewnienia przestrzegania wymagań bezpieczeństwa zamawiającego. **Nadzór nad bezpieczeństwem musi być zapewniony w odpowiedniej ilości osób, adekwatnej do ilości pracowników**

i stopnia ryzyka związanego z wykonywanymi pracami, jednak nie mniej 1 osobę nadzoru bezpośredniego na grupę max. 40 pracowników na każdej zmianie oraz minimum 1 osobę przeszkoloną z udzielania pierwszej pomocy na grupę maksymalnie 30 pracowników na każdej zmianie.

- b. umożliwienia prowadzenia kontroli przez Zamawiającego odrębnych audytów dot. BHP oraz OŚ.
6. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wszystkich potrzebnych materiałów, narzędzi, urządzeń technicznych do wykonania zleconych prac oraz wymaganych środków ochronnych lub nie zapewnienia nadzoru bezpieczeństwa nad prowadzonymi pracami, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu uzupełnienia wyposażenia lub zorganizowania odpowiedniego nadzoru bezpieczeństwa przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego z powodów wymienionych powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania zleconych prac.
7. Zamawiający oczekuje, że powołany Przedstawiciel Wykonawcy będzie ściśle współpracował ze wskazanym mu Lokalnym Koordynatorem Wykonawcy i będzie odpowiedzialny, także za:
- a. przygotowanie oceny ryzyka dla zadań realizowanych w ramach świadczonej usługi,
 - b. przedstawienie listy narzędzi, które będą używane wraz z potwierdzeniem ich przeglądu,
 - c. przedstawienie spisu wyposażenia bezpieczeństwa (np. ŚOI, wyposażenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, urządzenia do pomiaru atmosfery, itp.) wraz z potwierdzeniem jego przeglądu,
 - d. przedstawienie listy substancji chemicznych, jeżeli będą użyte podczas realizacji usługi,
 - e. skierowanie na szkolenie organizowane przez Zamawiającego wszystkich pracowników wykonawcy przed podjęciem pracy na terenie Zamawiającego,
 - f. przekazanie pracownikom wykonawcy otrzymanych komunikatów i alertów bezpieczeństwa Holcim Polska SA,
 - g. zgłoszenie każdego incydentu zaistniałego podczas realizacji usługi.

§6

SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed przystąpieniem do:
- a. wykonywania prac,
 - b. wejściem na teren Zamawiającego
lub
 - c. wejściem na teren klienta zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest umówić się na szkolenie lokalizacyjne i dostarczyć poniższe dokumenty:

- a. Oświadczenie wykonawcy zgodnie ze wzorem w punkcie 4
 - b. Uzupełnione dane pracowników firmy w bazie iContractor
 - c. Aktualne zaświadczenia szkoleń BHP i badań lekarskich – dostępne do wglądu na szkoleniu lokalizacyjnym.
 - d. Uprawnienia specjalistyczne - dostępne do wglądu w miejscu wykonywanych prac
 - e. Instrukcję bezpiecznego wykonania robót
2. W przypadku planowanego przebywania na terenie klienta Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy mają obowiązek odbyć szkolenia takie same, jakie wymagane są dla pracy na terenie Zamawiającego

3. Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia się z imienia i nazwiska na prośbę pracowników nadzoru Zamawiającego w celu zweryfikowania ich imienia, nazwiska, miesiąca urodzenia, a w przypadku kierowców dodatkowo numeru prawa jazdy. Jest to potrzebne do weryfikacji poprawności zapisów związanych z bezpieczeństwem wykonawców w systemie iContractor.
4. Wzór Oświadczenia Wykonawcy



Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że osoby wymienione na liście poniżej są zatrudnione w:

Pełna nazwa firmy:	
Adres firmy:	
NIP:	
Telefon kontaktowy:	
Email kontaktowy do firmy:	

i posiadają :

- aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- aktualne szkolenia wstępne lub okresowe bhp,
- niezbędne uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania zleconych prac na terenie zakładów Holcim Polska S.A.
- wiedzę na temat zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy, wynikających z oceny ryzyka
- opłacaną za nich składkę ZUS

oraz zostały poinformowane o:

- wymaganiach i zasadach jakie obowiązują w zakresie pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu
- konsekwencjach za nieprzestrzeganie zasad BHP i OŚ

Oświadczam również, że stosowane przez moich pracowników narzędzia, maszyny i urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej spełniają wymagania bezpieczeństwa wynikające z przepisów polskiego prawa oraz wymagań HOLCIM.

.....dnia.....
(Miejscowość)

/podpis i pieczęć pracodawcy/

Dotyczy tylko firm podwykonawczych

Pełna nazwa firmy, z którą współpracuję:.....
(nazwa firmy będącej bezpośrednim Wykonawcą Holcim, której dane znajdują się w SAP i iContractor)

Lista Pracowników na kolejnej stronie

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przedsiębiorstw Holcim w Polsce - tu znajdziesz szczegóły <https://holcim.pl/sites/poland2/files/2024-02/polityka-rodo-przedsiębiorstw-holcim-w-polsce.pdf>
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

Holcim Polska S.A.

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520

KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Miesiąc urodzenia	Osoba kierująca pracownikami (pełniąc nadzór bezpośredni) upoważniona do wydawania poleceń na: pozwoleń na pracę na wysokości, wejść do przestrzeni zamkniętych, pracę poborowo telefonicznych (Tak = T, Nie = -)	Osoba posiadająca uprawnienia na: wózek widłowy/jezdniowy (W), wciągnik/suwnice itd. (S), wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych (P), montaż rusztowań (R),	Numer Uprawnień wymagane przez np. UDT, IMBGS
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

.....dnia.....
(Miejscowość)

/ podpis i pieczęć pracodawcy/

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przedsiębiorstw Holcim w Polsce - tu znajdziesz szczegóły <https://holcim.pl/sites/default/files/2024-02/polityka-rodo-przedsiębiorstw-holcim-w-polsce.pdf>
Jane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

holcim Polska S.A.

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

NIP: 528-10-60-785, REGON: 011843520

KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl

§7

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH (NEAR MISS) ORAZ WYPADKÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy/ Podwykonawcy w wypadku dostrzeżenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla środowiska naturalnego, niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy, poinformują o tym niezwłocznie osobę nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego oraz Dział BHP Zamawiającego oraz wstrzymują wykonywanie prac.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym takim jak:
 - a. wypadek przy pracy,
 - b. pożar,
 - c. awaria (w tym środowiskowa)
 - d. inne miejscowe zagrożenie.
3. Pisemne raporty powypadkowe, będą składane przez Wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków.

§8

OZNAKOWANIE PRACOWNIKÓW ORAZ POJAZDÓW WYKONAWCY

1. Przedstawiciele Wykonawcy będą ubrani w odzież ochronną, zgodnie z wymogami BHP, czytelnie i trwale oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy. Wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające na teren Zamawiającego będą oznakowane nazwą firmy Wykonawcy (minimum to tabliczka z nazwą Wykonawcy i telefonem kontaktowym do kierowcy za przednią szybą samochodu).
2. Wykonawca może wykonywać na terenie Zamawiającego czynności związane z codzienną obsługą pojazdów i sprzętu mobilnego, w miejscu określonym przez Zleceniodawcę. Obsługę codzienną stanowią tylko zwykłe czynności wykonywane codziennie w dniu pracy pojazdu dla zapewnienia jego gotowości technicznej (nie zalicza się do nich dokonywania napraw, bądź przeglądów okresowych).

§9

POLITYKA DOTYCZĄCA ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy nie wnosili na teren Zamawiającego oraz miejsce wykonywania pracy żadnych napoi alkoholowych, ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu.
2. Pracownicy Wykonawcy nie będą także wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu, narkotyków ani jakiegokolwiek innego środka odurzającego, nie będą też posiadać, rozprawadzać, ani sprzedawać alkoholu oraz innych środków odurzających i narkotyków.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by miejsce wykonywania obowiązków wynikających z Umowy było wolne od w/w substancji.

§10

KARY ZA NIE PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA

1. Za nieprzestrzeganie zasad BiOZ i OŚ obowiązują kary w postaci:
 - a. nakładane bezpośrednio na Pracownika firmy wykonawczej
 - i. pisemnego upomnienia (tzw. przewinienie) do systemu iContractor
 - ii. usunięcia z terenu Zakładu (natychmiastowe lub na skutek 4 wpisów przewinień)
 - b. nakładane na firmę Wykonawczą
 - i. finansowe zgodnie z Wykazem Kar wskazanym w punkcie 9 niniejszego paragrafu
 - ii. rozwiązanie umowy / usunięcie z terenu Zakładu.
2. Nieprzestrzeganie zasad bhp (w tym nałożenie kar / wstrzymanie prac) nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania usługi (zgodnie z umową).
3. Do kontroli spełniania w/w wymagań upoważnieni są nadzorujący prace w imieniu Zamawiającego, pracownicy Działu BHP Zamawiającego oraz podmioty świadczące ochronę mienia i osób na terenie Zamawiającego.
4. Naliczenie kary nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
5. Wpisanie pracownikowi wykonawcy czwartego przewinienia, w przeciągu roku od wpisania pierwszego przewinienia, skutkuje zablokowaniem, co niesie za sobą zakaz wstępu na teren Zamawiającego.
6. Przewinienie przedawnia się po roku od jego wpisania. (wyjątkiem są poważne wykroczenia, gdzie strony ustalają inaczej lub w warunkach recydywy - blokada dożywotnia).
7. Natychmiastowa blokada pracownika Wykonawcy nastąpi po stwierdzeniu poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,00‰, pod wpływem narkotyków czy innych środków odurzających. Natychmiastowa blokada pracownika Wykonawcy może być również nałożona w przypadku stwierdzenia jego rażącego niedbalstwa do którego zalicza się: pracę na urządzeniu bez izolacji energii (zgodnie z procedurą izolacji energii), pracę na wysokości bez zabezpieczenia, wejście do przestrzeni zamkniętej bez pozwolenia oraz inne nieprawidłowości wliczając w to nieprawidłowości bhp podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
8. Blokada pojawi się w systemie iContractor oraz w zintegrowanych systemach.
9. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska przez Zamawiającego, naruszenie przez przedstawiciela Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu wymagań opisanych w Umowie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jak również podstawę do żądania zapłaty przewidzianej w Umowie kary umownej. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia podobnych zapisów w umowach zawieranych z podwykonawcami. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie niniejszego punktu Zamawiający może złożyć nie później niż w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
10. Wykaz kar:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia podanych w tabeli kwot według indywidualnych ustaleń.

WYKAZ NARUSZEŃ		Wysokość Kary umownej [PLN]
Nr kodu	Opis naruszenia	
01	Spowodowanie wypadku przy pracy (na skutek naruszeń zasad BHP)	20 000,00

02	Spowodowanie pożaru (na skutek naruszeń zasad BHP)	20 000,00
04	Zaniechanie niezwłocznego przekazania informacji o zaistniałym wypadku/pożarze	5 000,00
05	Spożywanie / przebywanie na terenie zakładu pod wpływem alkoholu (pow. 0,00‰), narkotyków czy innych środków odurzających	5 000,00
06	Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają aktualnych szkoleń BHP (wstępne, okresowe)	2 000,00
07	Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku (wstępne, okresowe, kontrolne)	2 000,00
08	Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych	5 000,00
09	Brak odpowiedniego nadzoru bezpośredniego dla prac szczególnie niebezpiecznych i innych wymagających tego czynności	5 000,00
10	Brak uzupełnienia niezbędnych danych dotyczących Firmy lub pracowników w bazie iContractor przed rozpoczęciem prac lub brak okazania na żądanie dokumentów opisanych w §5 dokumentu LB3.06.01.PR002.03 Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska	100,00 (za każdą osobę)
11	Rozpoczęcie prac bez zatwierdzonych wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy): Pozwolenie na pracę, Plan BiOZ, IBWR, Ocena Ryzyka dla zadania	5 000,00
12	Praca na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia	5 000,00
13	Brak formalnego wyznaczenia osoby asekurującej dla prac w przestrzeni zamkniętej	5 000,00
14	Brak sprzętu pomiarowego / ratunkowego dla prac w miejscu występowania atmosfery niebezpiecznej (w tym sprzęt bez wymaganych przeglądów / kalibracji)	5 000,00
15	Niewykorzystanie tzw. napięcia bezpiecznego zasilania w miejscu występowania atmosfery niebezpiecznej / w przestrzeni zamkniętej	2 500,00
16	Wykonywanie pracy bez pisemnych pozwoleń na pracę wynikających z procedur Zamawiającego	5 000,00
17	Praca bez zabezpieczenia urządzeń zgodnie z zasadami LOTOTO	5 000,00
18	Brak potwierdzenia zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego / oceny ryzyka dla zadania	1 000,00
19	Brak wymaganych okresowych kontroli eksploatowanych pojazdów	1 500,00

20	Eksploatowanie uszkodzonych lub niesprawnych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi	3 000,00
21	Stosowanie sprzętu zmechanizowanego lub ręcznego niezgodnie z dokumentacją techniczną – ruchowa sprzętu lub niezgodnie z jego przeznaczeniem	500,00
22	Obsługa urządzeń i maszyn bez potwierdzenia pisemnego wykonania obsługi codziennej (tam, gdzie jest to wymagane)	500,00
23	Niewłaściwe składowanie stosowanych materiałów, odpadów poza wyznaczonymi miejscami lub nieodpowiednie zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych	2 000,00
24	Palenie papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych	500,00
25	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego / Sprzęt gaśniczy bez aktualnego przeglądu	500,00
26	Poruszanie się po obszarach poza wyznaczonymi liniami drogach komunikacji pieszej i w miejscach niedozwolonych	500,00
27	Opuszczenie pojazdu bez przyczyny uprzedniego zgłoszenia zgodnie z instrukcją w miejscu niedozwolonym	300,00
28	Brak apteczki do udzielenia pomocy przedlekarskiej, brak środków opatrunkowych w apteczce lub apteczka z przeterminowanymi środkami	800,00
29	Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi	500,00
30	Nie zastosowanie się do zaleceń i poleceń BHP lub Zamawiającego	3 000,00
31	Brak zabezpieczenia pojazdu przed niepowołanym uruchomieniem np. pozostawienie kluczyków w stacyjce w otwartym pojeździe bez nadzoru	500,00
32	Brak dostarczonej oceny ryzyka (wykonanej przez podwykonawcę) dla prowadzonych prac	1 000,00
33	Brak wypełnionej karty KPO (Karty Przekazania Odpadu)	1 000,00
34	Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa w pojazdach,	500,00
35	Brak środków ochrony indywidualnej wymaganych przez zamawiającego (každorazowo)	200,00
36	Nie stosowanie odzieży ochronnej zgodnie z instrukcją	500,00
37	Nie zabezpieczenie ładunku podczas transportu	1 500,00

38	Zastawienie bez wcześniejszego uzgodnienia ciągu komunikacyjnego / Zablokowanie drogi ewakuacyjnej lub drogi ppoż.	1 500,00
39	Parkowanie pojazdów w niedozwolonym miejscu	500,00
40	Rozmowa przez telefon w użytkowanie telefonów komórkowych w miejscu pracy w sposób stwarzający zagrożenie / Korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy lub operowania sprzętu mobilnego	500,00
41	Brak / niesprawny sygnał cofania / czujniki cofania / kamery cofania / lusterka do tzw. martwych stref lub innego niezbędnego wyposażenia pojazdu	500,00
42	Inne niebezpieczne działania / zachowania / sytuacje niewyspecyfikowane powyżej	15 000,00

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy