

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 1487-CPR-023-13**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Cement portlandzki wapienny EN 197-1 – CEM II/B-L 32,5 R**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych**
3. Producent:  
**LAFARGE CEMENT S.A.**  
**ul. Warszawska 110, 28-366 Młogoszcz**  
**Zakład: Cementownia KUJAWY w Bielawach, 88-192 Piechcin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 1+**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 197-1:2011 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku**  
Jednostka lub jednostki nazywane:  
**Nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 6**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cement powszechnego użytku, składniki i skład	Klinkier cementu portlandzkiego 65 ÷ 79% Wapień 21 ÷ 35% Składniki drużorgodne 0 ÷ 5%	
Wytrzymałość na ściskanie: -wczesna, po 2 dniach -normowa, po 28 dniach	≥10,0 MPa 32,5 ÷ 52,5 MPa	EN 197-1:2011
Początek czasu więzania	≥ 75 min	
Stałosć objętości (rozzerzałność)	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów (jako SO <sub>3</sub> )	≤ 3,5%	
Zawartość chlorków	≤ 0,10%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyjątkową odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Straty prażenia popiołu lotnego nie przekraczają 5% masy popiołu.

W imieniu producenta podpisat:

**Stanisław Sobczyk – Dyrektor Cementowni Kujawy**  
w Bielawach, dnia 8 lipca 2016 roku

**DYREKTOR**  
Cementowni Kujawy  
*Stanisław Sobczyk*  
(podpis)