

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1487-CPR-023-14

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
- Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące EN 13282-1;
- HRB E 4.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanych w robotach ziemnych budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury
- Producent:
LAFARGE CEMENT S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
Zakład: Cementownia KUJAWY w Bielawach, 88-192 Piechcin
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
- Norma zharmonizowana:
EN 13282-1:2013 Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące - Skład, wymagania i kryteria zgodności
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 6
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie: -wczesna, po 7 dniach -normowa, po 28 dniach	$\geq 16,0$ MPa $32,5 \div 52,5$ MPa	EN 13282-1:2013
Początek czasu wiązania	≥ 90 min	
Stołość objętości (rozszerzalność)	≤ 10 mm	
Stopień zmielenia masa pozostałości na sicie 90 μ m	$\leq 15\%$	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	$\leq 4,0\%$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Straty prażenia popiołu lotnego nie przekraczają 5% masy popiołu.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisław Sobczyk – Dyrektor Cementowni Kujawy

w Bielawach, dnia 8 lipca 2016 roku

(podpis)

DYREKTOR
Cementowni Kujawy
Stanisław Sobczyk
Stanisław Sobczyk