

ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA

Rodzaj spoiwa: Hydrauliczne spoiwo drogowe
szybkowiążące HRB E4

zgodnie z normą EN 13282-1

Średnia za miesiąc: **STYCZEŃ**

2019 r.

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania
--	-----------------	--------	-----------

1. PARAMETRY CHEMICZNE

Siarczany SO ₃	%	2,7	≤4,0
---------------------------	---	-----	------


2. PARAMETRY FIZYCZNE I MECHANICZNE

Początek czasu wiązania	min	226	≥90
Stałość objętości	mm	0,9	≤10
Stopień zmielenia (masa pozostałości na sicie 90 μm)	%	1,1	≤15
Wytrzymałość na ściskanie			
• po 7 dniach	MPa	28,3	≥16
• po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	36,1	≥32,5 ≤52,5

3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	275	—
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4622	—

Koordynator ds. Jakości


Krzysztof Kotwica

.....
pieczęć/podpis